



MINI CATALOGO
ITA/ENG

AUTOMAZIONI CANCELLI E BARRIERE

SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

INGRESSI PORTE AUTOMATICHE

MOTORI PER TAPPARELLE



ACCESS CONTROL SYSTEMS

ROLLER SHUTTER MOTORS

ENTRANCES AUTOMATIC DOORS

AUTOMATIONS FOR GATES AND BARRIERS



Automatic Passion



La qualità è la nostra forza.
Quality is our strenght.



PM-PM1

Automazione a braccio per cancelli battente.
Arm automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



REVERSIBILE
REVERSIBLE



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



Attuatore elettromeccanico lineare per cancelli battente. Stelo in acciaio inox. Struttura in alluminio. 2 versioni: reversibile e irreversibile. Sblocco manuale con chiave personalizzata. Apertura 120°. Per ante fino a 4,5 mt e 350 kg di peso.

Electromechanical operator for swing gates. Stainless steel rod. Aluminum structure. 2 versions: reversible and irreversible. Manual release with customized key. 120° opening. Leaves up to 4,5 mt and 350 kg.



PM1 SC

Automazione a braccio per cancelli battente.
Arm automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



Attuatore elettromeccanico lineare per cancelli battente. Vite rullata. Struttura in alluminio estruso. Irreversibile. Sblocco manuale con chiave. Apertura 120°. Finecorsa in apertura. Per ante fino a 3 mt e 200 kg di peso.

Electromechanical operator for swing gates. Strong rolled worm shaft. Sturdy aluminum structure. Irreversible. Manual release with key. 120° opening. Leaves up to 3 mt and 200 kg.



LINEAR 11

Automazione a braccio per cancelli battente.
Arm automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Attuatore elettromeccanico lineare per cancelli battente.
Stelo in acciaio inox. Struttura in alluminio estruso.
Irreversibile. Sblocco manuale con chiave. Apertura 120°.
Per ante fino a 3 mt e 200 kg di peso.

Electromechanical operator for swing gates. Stainless steel rod.
Sturdy aluminum structure. Irreversible. Manual release with key.
120° opening. Leaves up to 3 mt and 200kg.



EGO

Automazione a braccio per cancelli battente.
Arm automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Attuatore elettromeccanico lineare per cancelli battente.
Stelo in acciaio inox. Struttura in alluminio estruso.
Irreversibile. Sblocco manuale con chiave. Apertura 120°.
Per ante fino a 4 mt e 350 kg di peso.

Electromechanical operator for swing gates. Stainless steel rod.
Sturdy aluminum structure. Irreversible. Manual release with key.
120° opening. Leaves up to 4 mt and 350 kg.





IBIS

Automazione articolata per cancelli a battente.
Articulated automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



Attuatore elettromeccanico articolato per cancelli battente.
Struttura in pressofusione d'alluminio. Braccio articolato
anti-cesoimento. Irreversibile. Sblocco meccanico con chiave
personalizzata. Apertura 120°. Per ante fino a 2,5mt e 200kg di peso.

Electromechanical articulated operator for swing gates.
Sturdy aluminum die-casting structure. Aluminum articulated
anti-shearing arm, powder coated. Irreversible. Mechanical release
with customized key. 120° opening. Leaves up to 2,5mt and 200kg.



TEKNO

Automazione articolata per cancelli a battente.
Articulated automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



Attuatore elettromeccanico articolato per cancelli battente.
Struttura in pressofusione d'alluminio. Braccio articolato
anti-cesoimento. Irreversibile. Sblocco meccanico con chiave
triangolare. Apertura 120°. Per ante fino a 3,5mt e 800kg di peso.

Electromechanical articulated operator for swing gates.
Sturdy aluminum die-casting structure. Aluminum articulated
anti-shearing arm, powder coated. Irreversible. Mechanical release with
triangular key. 120° opening. Leaves up to 3,5mt and 800kg.



PH-PH1

Automazione oleodinamica per cancelli a battente.
Hydraulic automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



REVERSIBILE
REVERSIBLE



COLLETTIVO
COLLECTIVE



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



Attuatore lineare oleodinamico per cancelli a battente. Realizzato in alluminio. Disponibile in 2 versioni: reversibile e irreversibile. Sblocco manuale con chiave. Apertura a 90°. Regolazione idraulica del rallentamento in chiusura. Per cancelli fino a 5 m (PH1) e 6 m (PH) e 500 kg di peso.

Hydraulic linear actuator for swing gates. Constructed of aluminum. 2 versions: reversible and irreversible. Manual release with key. 90° opening. Hydraulic adjustment of the slowdown during closing. For gates up to 5 m (PH1) and 6 m (PH) and weighing 500 kg.



PHV

Automazione oleodinamica per cancelli a battente.
Hydraulic automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



REVERSIBILE
REVERSIBLE



COLLETTIVO
COLLECTIVE



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE



TENSIONE 230
POWER SUPPLY 230



Attuatore lineare oleodinamico per cancelli a battente. Realizzato in alluminio. Disponibile in 2 versioni: reversibile e irreversibile. Sblocco manuale con chiave. Apertura a 90°. Regolazione idraulica del rallentamento in chiusura. Per cancelli fino a 600kg (PHV240) 800kg (PHV360).

Actuador lineal hidráulico para puertas batientes. Fabricado en aluminio. Disponible en dos versiones: reversible e irreversible. Desbloqueo manual con llave. Apertura de 90°. Ajuste hidráulico de la desaceleración de cierre. Para puertas de hasta 600 kg (PHV240) y 800 kg (PHV360).



MORAN 25

Automazione elettromeccanica per cancelli battente.
Electromechanical automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



REVERSIBILE
REVERSIBLE



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Attuatore per cancelli battente. Struttura in alluminio.
2 versioni: reversibile e irreversibile. Sblocco manuale
con chiave. Apertura 120°. Fine corsa elettromeccanico.
Per ante fino a 5mt e 600 kg di peso.



Actuator for swing gates. Aluminum structure.
2 versions: reversible and irreversible. Manual release
with key. 120° opening. Electromechanical limit switch.
For gates up to 5 mt and 600 kg weight.



UNDER-V

Automazione interrata per cancelli battente.
Underground automation for swing gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Attuatore elettromeccanico interrato per cancelli battente.
Struttura in pressofusione d'alluminio. Irreversibile. Sblocco
meccanico di emergenza con leva. Apertura 90°. Cassetta di
fondazione in lamiera zincata. Per ante fino a 3,5 mt e 800 kg di peso.



Underground operator for swing gates. Sturdy aluminum
die-casting structure. Irreversible. Mechanical release with lever.
90° opening. Galvanized steel foundation box.
Leaves up to 3,5 mt and 800 kg.



GEKO

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V

Motoriduttore per cancelli scorrevoli. Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato. Sblocco a leva con chiave personalizzata. Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio. Per cancelli fino a 400 kg.

Sliding gates operator. Sturdy aluminum die-casting structure. Lever release with personalized key. Mechanical parts lubricated with lithium grease. Gates up to 400 kg.



SIMPLY

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli. Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato. Sblocco a leva con chiave personalizzata. Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio. Disponibile con e senza encoder. Per cancelli fino a 600kg.

Electromechanical sliding gates operator. Sturdy aluminum die-casting structure. Lever release with personalized key. Mechanical parts lubricated with lithium grease. Available with or without encoder. Gates up to 600kg.





CARRERA

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato. Sblocco a leva con chiave personalizzata. Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio.
Disponibile con e senza encoder. Per cancelli fino a 1000 kg.

Electromechanical sliding gates operator. Sturdy aluminum die-casting structure. Lever release with personalized key. Mechanical parts lubricated with lithium grease.
Available with or without encoder. Gates up to 1000 kg.



AG FUTURE

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 380V
POWER SUPPLY 230 - 380V

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato. Sblocco a leva con chiave personalizzata. Statore e parti meccaniche in bagno d'olio. Per cancelli fino a 1600 kg.

Electromechanical sliding gates operator. Sturdy aluminum die-casting structure. Lever release with personalized key. Stator and mechanical parts in oil bath. Gates up to 1600 kg.





AT PLUS

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 380V
POWER SUPPLY 230 - 380V

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato. Sblocco a leva con chiave personalizzata. Statore e parti meccaniche in bagno d'olio. Finecorsa meccanico. Per cancelli fino a 2500 kg.

Electromechanical sliding gates operator. Sturdy aluminum die-casting structure. Lever release with personalized key. Stator and mechanical parts in oil bath. Mechanical limit switch. Gates up to 2500 kg.



TOM

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V - 400V
POWER SUPPLY 230 V - 400V

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Struttura in acciaio verniciato e acciaio inox.
Sblocco manuale con chiave esagonale.
Finecorsa meccanico. Per cancelli fino a 5000 kg.

Electromechanical operator for sliding gates.
Structure in painted steel and stainless steel. Manual release with hex key. Mechanical limit switch. Gates up to 5000 kg.



SIMPLY 230V



⚡ POWER SUPPLY 230V **🏠 RESIDENTIAL**

ⓘ UP TO 600KG

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA/POWER CONSUMPTION	250W
GIRI/MIN (X MIN.)/ RPM (X MIN.)	1400RPM
CORRENTE ASSORBITA/CURRENT CONSUMPTION	1.3A
PIGNONE/PINION	MODULO 4 - Z 12
PROTEZIONE TERMICA DELL'AVVOLGIMENTO/THERMAL PROTECTION OF THE WINDING	130°C
FREQUENZA DI UTILIZZO/FREQUENCY USE	INTENSIVE USE
TEMPERATURA OPERATIVA/OPERATING TEMPERATURE	-20°C +55C
PESO MOTORIDUTTORE/WEIGHT OF THE GEARMOTOR	11KG
CLASSE DI PROTEZIONE/PROTECTION CLASS	IP44
PESO MASSIMO CANCELLO/MAXIMUM WEIGHT OF THE GATE	600KG
VELOCITÀ DEL CANCELLO REGOLABILE/ADJUSTABLE GATE SPEED	UP TO 22MT/M



CARRERA 230V



⚡ POWER SUPPLY 230V **🏠 RESIDENTIAL**

ⓘ UP TO 1000KG

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA/POWER CONSUMPTION	350W
GIRI/MIN (X MIN.)/ RPM (X MIN.)	1400RPM
CORRENTE ASSORBITA/CURRENT CONSUMPTION	2A
PIGNONE/PINION	MODULO 4 - Z 16
PROTEZIONE TERMICA DELL'AVVOLGIMENTO/THERMAL PROTECTION OF THE WINDING	130°C
FREQUENZA DI UTILIZZO/USE FREQUENCY	INTENSIVE USE
TEMPERATURA OPERATIVA/OPERATING TEMPERATURE	-20°C +55C
PESO MOTORIDUTTORE/WEIGHT OF THE GEARMOTOR	9KG
CLASSE DI PROTEZIONE/PROTECTION CLASS	IP44
PESO MASSIMO CANCELLO/MAXIMUM WEIGHT OF THE GATE	1000KG
VELOCITÀ DEL CANCELLO REGOLABILE/ADJUSTABLE GATE SPEED	UP TO 22MT/M



AG FUTURE 230V



POWER SUPPLY 230V  **RESIDENTIAL**

UP TO 1800KG

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

	1000KG	1800KG
POTENZA ASSORBITA/POWER CONSUMPTION	330W	400W
GIRI/MIN (X MIN.)/ RPM (X MIN.)	1400RPM	
CORRENTE ASSORBITA/CURRENT CONSUMPTION	1,7A	1,5A
PIGNONE/PINION	MODULO 4 - Z 16	
PROTEZIONE TERMICA DELL'AVVOLGIMENTO/THERMAL PROTECTION OF THE WINDING	130°	
FREQUENZA DI UTILIZZO/USE FREQUENCY	INTENSIVE USE	
TEMPERATURA OPERATIVA/OPERATING TEMPERATURE	-20°C +55C	
PESO MOTORIDUTTORE/WEIGHT OF THE GEARMOTOR	13KG	
CLASSE DI PROTEZIONE/PROTECTION CLASS	IP44	
PESO MASSIMO CANCELLO/MAXIMUM WEIGHT OF THE GATE	1000KG	1800KG
VELOCITÀ DEL CANCELLO REGOLABILE/ADJUSTABLE GATE SPEED	UP TO 22MT/M	



AT PLUS 230V



POWER SUPPLY 230V  **RESIDENTIAL**

UP TO 2500KG

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA/POWER CONSUMPTION	650W
GIRI/MIN (X MIN.)/ RPM (X MIN.)	1400RPM
CORRENTE ASSORBITA/CURRENT CONSUMPTION	2,4A
PIGNONE/PINION	MODULO 4 - Z 16
PROTEZIONE TERMICA DELL'AVVOLGIMENTO/THERMAL PROTECTION OF THE WINDING	130°
FREQUENZA DI UTILIZZO/USE FREQUENCY	INTENSIVE USE
TEMPERATURA OPERATIVA/OPERATING TEMPERATURE	-20°C +55C
PESO MOTORIDUTTORE/WEIGHT OF THE GEARMOTOR	17KG
CLASSE DI PROTEZIONE/PROTECTION CLASS	IP44
PESO MASSIMO CANCELLO/MAXIMUM WEIGHT OF THE GATE	2500KG
VELOCITÀ DEL CANCELLO REGOLABILE/ADJUSTABLE GATE SPEED	UP TO 22MT/M





SLIM VULCAN

Automazione per cancelli scorrevoli.
Automation for sliding gates.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230 - 24V
POWER SUPPLY 230 - 24V

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Versione 24V con encoder, 230V senza encoder. Sblocco manuale
con chiave esagonale. Funzionamento anche senza finecorsa
meccanico. Per cancelli fino a 200 kg.

Electromechanical sliding gates operator. Operator 24V with encoder,
230V without encoder. Mechanical release with hexagonal key.
It works also without mechanical limit switch. Gates up to 200 kg.



UTILE

Automazione per porte garage.
Automation for garage doors.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 24V
POWER SUPPLY 24V

Motoriduttore elettromeccanico a traino per porte garage. Adatto
per porte sezionali e basculanti a contrappeso (con archetto).
Guida in ferro zincato o alluminio con catena o cinghia premontata.
Contatto magnetico per pedonale. Peso max 100 kg.

Electromechanical operator for garage doors. Suitable for
sectional and counterweight doors (curved arm). Guide in
galvanized iron or aluminum with preassembled chain or belt.
Magnetic contact for pedestrian. Door weight up to 100 kg.





VICTOR-23

Automazione per porte da garage.
Automation for garage doors.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL




COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 24V
POWER SUPPLY 24V

Motoriduttore elettromeccanico per porte da garage.
Con encoder. Adatto per porte sezionali. Parti meccaniche lubrificate con grasso al litio. Guida in ferro zincato con cinghia premontata. Peso massimo della porta: 120 kg.

Electromechanical gearmotor for garage doors. With encoder. Suitable for sectional doors and counterweight doors (with curved arm). Mechanical parts are lubricated with lithium grease. Galvanized iron guide with pre-assembled belt. Maximum door weight: 120 kg.



SIDE POWER

Motore per porte sezionali industriali.
Motor for industrial sectional doors.



INDUSTRIALE
INDUSTRIAL



TENSIONE 230V-380V
POWER SUPPLY 320V-380V

Motoriduttore per porte sezionali industriali di medie e grandi dimensioni. Lubrificazione a olio. Sbocco con catena da 8 m. Dimensioni massime della porta: 50 mq.

Geared motor for medium and large industrial sectional doors. Oil lubrication. Release by 8 m chain. Max. door size 50 mq.





BASIC 09

Automazione per porte garage.
Automation for garage doors.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V - 24V
POWER SUPPLY 230V -24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Attuatore per porte garage basculanti. Ingranaggi in acciaio e bronzo lavorati dal pieno. Parti meccaniche lubrificate a grasso a litio. 24V encoder, 230V encoder su richiesta. Pulsante di start inserito nel carter. Superficie max 10 mq.

Operator for counterweight garage doors. Steel and bronze gears obtained from solid. Mechanical parts lubricated with lithium grease. 24V with encoder, 230V encoder optional. Start button placed on the cover. Max surface 10 mq.



BASIC ON

Automazione per porte garage.
Automation for garage doors.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Attuatore per porte garage basculanti. Ingranaggi in acciaio e bronzo lavorati dal pieno. Parti meccaniche lubrificate a grasso a litio. 230V encoder su richiesta. Dispositivo di blocco a leva in pressofusione. Superficie max 10 mq.

Operator for counterweight garage doors. Steel and bronze gears obtained from solid. Mechanical parts lubricated with lithium grease. 230V encoder optional. Die-cast lever locking device. Max surface 10 mq.





ITALO

Automazione per barriere stradali.
Automation for road barriers.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Barriera elettromeccanica. Struttura in acciaio autoportante verniciato. Scatola motore in alluminio pressofuso. Ingranaggi in acciaio e bronzo. Sblocco di emergenza a manopola. Raffreddamento ad aria tramite ventola. Aste fino a 4mt.

Electromechanical barrier. Powder coated steel structure. Engine box in cast aluminum. Steel and bronze gears. Emergency release by knob. Air cooling by fan. Arms up to 4mt.



BERTA

Automazione per barriere stradali.
Automation for road barriers.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V-24V
POWER SUPPLY 230V-24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Barriera elettromeccanica. Struttura in acciaio autoportante verniciato. Scatola motore in alluminio pressofuso. Ingranaggi in ghisa e acciaio. Sblocco di emergenza a manovella. Attacco asta tonda standard. Aste fino a 6mt.

Electromechanical barrier. Powder coated steel structure. Engine box in cast aluminum. Cast iron and steel gears. Emergency release by crank. Round arm standard. Arms up to 6mt.





MOLE

Dissuasore di traffico.
Traffic bollard.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Corpo dissuasore interno in acciaio 4 mm. Esterno in acciaio galvanizzato. Non necessita di regolazione e taratura.
LED visibile a 360°. Fluidità di movimento.
Massima sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.

Internal bollard body in 4 mm steel. External bollard body in galvanized steel. It does not require adjustment and calibration.
360 ° visible LED. Smooth movement.
Maximum safety and constant performance over time.



ALZO

Barriera a catena.
Chain barrier.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V-24V
POWER SUPPLY 230V-24V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Struttura in acciaio zincato e verniciato. Adatta a piccoli parcheggi o vialetti. Intelligente: grazie al rilevamento degli ostacoli e alla programmazione automatica della corsa.
Catena fino a 20 m di lunghezza.

Galvanized and painted steel structure. Suitable for small parking or driveways. Smart: thanks to detection of obstacles and automatic programming of the travel.
Chain up to 20m in length.





TONDO

Automazione per serrande.
Automation for rolling shutters.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Montaggio rapido anche su serrande già esistenti.
Irreversibile. Sblocco manuale. Elettrofreno. Finecorsa meccanico incorporato facilmente regolabile.
Veloce, silenzioso ed affidabile. Peso max 380 kg.

Quick installation even on existing shutters.
Irreversible. Manual release. Electro brake. Easily adjustable built-in mechanical limit switch. Fast, silent and reliable.
Max weight 380 kg.



ROLL PRO

Automazione per serrande.
Automation for rolling shutters.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V



REVERSIBILE
REVERSIBLE



IRREVERSIBILE
IRREVERSIBLE

Montaggio rapido anche su serrande già esistenti.
Irreversibile. Sblocco manuale. Elettrofreno. Finecorsa meccanico incorporato facilmente regolabile.
Veloce, silenzioso ed affidabile. Peso max 300 kg.

Quick installation even on existing shutters.
Irreversible. Manual release. Electro brake. Easily adjustable built-in mechanical limit switch. Fast, silent and reliable.
Max weight 300 kg.





KINDI

Automazione per tapparelle.
Automation for shutters.



Motoriduttore in alluminio pressofuso verniciato.
Finecorsa meccanico. Staffa e adattatore da 60/70 mm.
Alimentazione 230V. Ampia gamma di adattatori e accessori.
Peso massimo 350 kg.

Painted die-cast aluminum gear motor.
Mechanical limit switch. 60/70 mm bracket and adapter.
230V power supply. Wide range of adapters and accessories.
Maximum weight 350 kg.

KENDA

Automazione per tende con manovra di soccorso
Automation for awnings with emergency operation.



RIKI 20

Tornello automatico.
Automatic turnstile.



Tornello per la gestione degli accessi. Disponibile con monitor. Elevata sicurezza: il dispositivo misura la temperatura e rileva la presenza di mascherine. Telaio in acciaio inox AISI 304 e porta in policarbonato. Porta disponibile in 3 dimensioni: 600-900-1200mm. Anello luminoso integrato.

Turnstile for access management. Available with a high-security monitor, it measures temperature and detects masks. AISI 304 stainless steel structure and polycarbonate door. 3 interior door sizes: 600-900-1200mm. Integrated illuminated crown.





VENTO SW150

Automatismo per porta battente.
Swing door automation.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V

Apriporta a battente. Adatto per porte in legno, metallo e telaio.
Velocità e durata di apertura/chiusura regolabili.
Peso massimo della porta 200 kg. Alimentazione 230 V.

Swing door opener. Suitable for wooden, metal and frame doors.
Adjustable opening/closing speed and duration.
Maximum door weight 200 kg. Power supply 230 V.



GEMINI ADVANCE

Automazione per porte scorrevoli.
Automation for sliding doors.



COLLETTIVO
COLLECTIVE



REVERSIBILE
REVERSIBLE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V

Automazione per porte scorrevoli. Gruppo motore con encoder ottico a 100 impulsi. Programmazione remota tramite selettore digitale. Funzione di blocco. Traversa singola: peso massimo 250kg. Traversa doppia: peso massimo 150+150 kg.

Automation for sliding glass door. Motor unit with 100-pulse optical encoder. Remote programming via digital selector. Interlocking function.
Single-leaf: max. 250kg. Double-leaf: max. 150+150kg.





D8-FCE

Attuatore a stelo.
Rod actuator.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V

Attuatore elettrico lineare a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V AC 50Hz. Dotato di microinterruttori di finecorsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata.

Rod-stem linear electric actuator with high resistance to peak loads. Operation with 230V AC 50Hz supply voltage. Equipped with limit microswitches and relays for parallel connection. Built-in thermal protection.



MICRO+

Automatismo per finestre.
Windows opener.



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



REVERSIBILE
REVERSIBLE



TENSIONE 230V
POWER SUPPLY 230V

Attuatore elettrico lineare a catena per l'installazione su finestre a sporgere o vasistas. Sistema di protezione contro il sovraccarico e regolazione automatica del fine corsa in chiusura tramite magneti. Sistema di sincronizzazione in grado di coordinare il movimento della catena di più attuatori.

Linear electric chain actuator for installation on top-hung or vasistas windows. Overload protection system and automatic adjustment of the closing limit switch via magnet. Synchronization system capable of coordinating the movement of the chain of multiple actuators.



ALCUNI ACCESSORI E APPARECCHIATURE DI COMANDO

SOME ACCESSORIES AND CONTROL UNITS



COD. E103/ECO

24V Gestione cancelli scorrevoli
barriere, basculanti
24V Sliding gates management
barriers, basculants



COD. F103

24V Gestione cancelli a battente a 1/2 motori
24V Swing gate control with 1/2 motors



COD. E105

App. di comando 230V, per cancelli battente
230V contro unit, for swing gates



COD. 6030/ECO

App. di comando 24V, per porte sezionali e basculanti
24V control unit for sectional and overhead doors



COD. E107

230/380V In box. Gestione cancelli scorrevoli
230/380V In box. Sliding gate management



COD. S-0215-01

App. di comando 230V, per serrande
230V Control unit, for rolling shutters



COD. Q100

230V - INVERTER In box - Gestione cancelli
scorrevoli Regolazione velocità e forza
230V - INVERTER In box - Sliding gate
management Speed and force adjustment



COD. E010

Trasmettitore 5 canali
5 channels transmitter



COD. Q100/ECO

Centrale di comando per linea Espresso
Control unit for Espresso line



COD. TX-E

Trasmettitore 4 canali - 433,92 mHz - Rolling code
4 channel transmitter - 433.92 mHz - Rolling code



COD. 23/8

Lampeggiante
Flashing light



COD. 23/4

Base di fissaggio a muro
Base for wall fixing

ALCUNI ACCESSORI E APPARECCHIATURE DI COMANDO

SOME ACCESSORIES AND CONTROL UNITS



COD. RVS

Sistema di rallentamento per cancelli in pendenza
Slowdown system for sloping gates



COD. 12/TS

Interruttore a sfioramento
Touch switch



COD. 216/1

Cremagliera in nylon con inserto metallico
Nylon rack with metal insert



COD. E002

Ricevitore da esterno in box, 2 canali
Outdoor receiver in box, 2 channels



COD. 217

Cremagliera zincata con distanziali
Steel rack galvanized with spacers



COD. 210/1

Antenna con cavo da 4,50 mt e staffa
Aerial with 4.50 m cable and fixing plate



COD. 230/1

Costa meccanica basso profilo, 2 mt
Mechanic safety edge, 2 mt



COD. 198/2

Selettore da esterno con Start/Stop
Outdoor selector with Start/Stop



COD. KEY-98

Tastiera senza fili retroilluminata, 2 canali
Wireless backlit keyboard, 2 channels



COD. 200

Selettore da incasso con plastica ABS
Built-in selector with ABS plastic



COD. MTPADPBK-EH-SA

Tastiera standalone con prox integrato
Standalone keyboard with integrated prox



COD. 854

Blindino con sblocco elettrofreno
Wall selector with electro-brake

ALCUNI ACCESSORI E APPARECCHIATURE DI COMANDO

SOME ACCESSORIES AND CONTROL UNITS



COD. 198/5

Selettore da esterno - Start/stop
External selector - Start/stop



COD. 12/C

Coppia fotocellule da parete
Wall photocells



COD. 167/E

Elettroserratura completa SX/DX con pulsante
Complete left/right electric lock with button



COD. 18

Coppia fotocellule da incasso
Pair of built-in photocells



COD. 167/V

Elettroserratura verticale 12V
12V vertical electric lock



COD. RP25

Fotocellula a specchio
Mirror photocell



COD. 167/1

Elettroserratura completa con pulsante
Complete electric lock with button



COD. 12/FV6180

Fotocellule da parete orientabile 180° - Portata 12 mt
180° adjustable wall photocells - Range 12 m



COD. 167/2

Elettroserratura completa senza pulsante
Complete electric lock without push button



COD. FT25B

Coppia di fotocellule con batterie incluse
Pair of photocells with batteries included




COD. 755

Blocco anta orizzontale
Horizontal leaf lock



COD. 244

Colonnina in alluminio per fotocellule
Aluminum column for photocells



**Crediamo nella nostra passione.
Voi, credete in noi o no.**

Ogni lavoro è quello più bello per esser
fatto bene ha bisogno di un po' di amore.

Every job, even the most technical, to be well
done needs a little bit of love.

SPAGNA

VDS AUTOMATISMOS IBERICA

Calle Sierra Carbonera, 24

28500 Arganda del Rey, Madrid - Spain

Tel: +34 918 706 760 - Fax: +34 618 356 558

info@vdsautomatismos.es



ITALIA

VDS AUTOMAZIONI

Via Circolare P.I.P. 10

65010 S. Teresa di Spoltore (PE) - Italy

Tel: +39 085 497 1946 - Fax: +39 085 497 3849

info@vdsautomation.com - www.vdsautomation.com



Vds Automation Automazioni



Vds Automation



vds_automation



Vds Automation