



# KIT GEKO <sup>230V</sup>

## MOTORIDUTTORE 230V

**i** CANCELLI FINO A 400 KG

**VDS**

Automazione per  
Cancelli Scorrevoli



### IL KIT COMPRENDE:

| DESCRIZIONE                     | Q.TÀ | CODICE         |
|---------------------------------|------|----------------|
| Motoriduttore                   | 1    | <b>11090/1</b> |
| Contropiastra                   | 1    | <b>CPT04</b>   |
| Apparecchiatura di comando 230V | 1    | <b>E102</b>    |
| Coppia di fotocellule           | 1    | <b>12/C</b>    |
| Lampeggiatore LED               | 1    | <b>23/8</b>    |
| Selettore a chiave              | 1    | <b>198/5</b>   |
| Trasmettitore                   | 1    | <b>E010</b>    |
| Cartello avvertenze             | 1    | <b>165B</b>    |

### KIT DISPONIBILI:

| CODICE         | MODELLO       | DESCRIZIONE                    |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| <b>11090/2</b> | KIT GEKO 230V | Kit per cancelli fino a 400 kg |

### CARATTERISTICHE:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Alimentazione motore     | <b>230VAC</b>        |
| Peso max anta            | <b>400 KG</b>        |
| Pignone                  | <b>M4-Z12</b>        |
| Giri motore              | <b>1400 RPM</b>      |
| Assorbimento medio       | <b>1,3 A</b>         |
| Potenza motore           | <b>250 W</b>         |
| Condensatore             | <b>10 UF</b>         |
| Peso operatore           | <b>8 KG</b>          |
| Rumorosità               | <b>&lt; 30 DBA</b>   |
| Temperatura di esercizio | <b>-20° / +55° C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP44</b>          |